

Manguera engastada AIRCA provistos de enchufes orientables prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Enchufe</u> ISI 06SW	<u>Conector</u> IRP 06
<u>Equipado con</u> Protectores	<u>Perfil</u> ISO 6150 B	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Material</u> EPDM	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites		

Descripción						
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Conector	Equipado con	Perfil
RST AISW810	8 x 15	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B
RST AISW1010	10 x 18	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Conector	Equipado con	Perfil
RST AISW1310	13 x 22	10	ISI 08SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B
RST AESW810	8 x 15	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
RST AESW1010	10 x 18	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
RST AESW1310	13 x 22	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
RST ACSW810	8 x 15	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C
RST ACSW1010	10 x 18	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C
RST ACSW1310	13 x 22	10	CSI 08SW	CRP 08	Protectores	ISO 6150 C

