

## Manguera engastada AIRCA provistos de enchufes orientables prevoS1



<b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b> 8 x 15	<b><u>Longitud máx (m)</u></b> 10	<b><u>Enchufe</u></b> ISI 06SW	<b><u>Conector</u></b> IRP 06
<b><u>Equipado con</u></b> Protectores	<b><u>Perfil</u></b> ISO 6150 B	<b><u>Presión de uso</u></b> 2 a 12 bar	<b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C
<b><u>Material</u></b> EPDM	<b><u>Ventaja</u></b> Resistencia a los aceites		

Descripción						
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Conector	Equipado con	Perfil
<b>RST AISW810</b>	8 x 15	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B
<b>RST AISW1010</b>	10 x 18	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Conector	Equipado con	Perfil
<b>RST AISW1310</b>	13 x 22	10	ISI 08SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B
<b>RST AESW810</b>	8 x 15	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
<b>RST AESW1010</b>	10 x 18	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
<b>RST AESW1310</b>	13 x 22	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7,4 mm
<b>RST ACSW810</b>	8 x 15	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C
<b>RST ACSW1010</b>	10 x 18	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C
<b>RST ACSW1310</b>	13 x 22	10	CSI 08SW	CRP 08	Protectores	ISO 6150 C

