

Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 1,8 x 3	<u>Radio de curvatura mini (mm)</u> 15	<u>Presión máx de uso (a 20°C) (bar)</u> 26	<u>Color</u> Azul
<u>Temperatura</u> - 20°C a + 80°C	<u>Material</u> Pollamida PA 12	<u>Ventaja</u> Excelente memoria de forma Muy buena resistencia química	

Descripción					
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMBE 180325	1,8 x 3	15	26	Azul	11
PAMBK 180325	1,8 x 3	15	26	Negro	

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMBE 020425	2 x 4	25	30	Azul	
PAMCL 020425	2 x 4	25	30	Incolor	
PAMYW 020425	2 x 4	25	30	Amarillo	
PAMBK 020425	2 x 4	25	30	Negro	
PAMRD 020425	2 x 4	25	30	Rojo	
PAMGN 020425	2 x 4	25	30	Verde	
PAMBE 270425	2,7 x 4	30	15	Azul	
PAMCL 270425	2,7 x 4	30	15	Incolor	
PAMYW 270425	2,7 x 4	30	15	Amarillo	
PAMBK 270425	2,7 x 4	30	15	Negro	
PAMRD 270425	2,7 x 4	30	15	Rojo	
PAMGN 270425	2,7 x 4	30	15	Verde	
PAMBE 030525	3 x 5	30	24	Azul	

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMCL 030525	3 x 5	30	24	Incolor	
PAMBK 030525	3 x 5	30	24	Negro	
PAMBE 040625	4 x 6	35	27	Azul	
PAMCL 040625	4 x 6	35	27	Incolor	
PAMYW 040625	4 x 6	35	27	Amarillo	
PAMBK 040625	4 x 6	35	27	Negro	
PAMRD 040625	4 x 6	35	27	Rojo	
PAMGN 040625	4 x 6	35	27	Verde	
PAMBE 060825	6 x 8	55	19	Azul	
PAMCL 060825	6 x 8	55	19	Incolor	
PAMYW 060825	6 x 8	55	19	Amarillo	
PAMBK 060825	6 x 8	55	19	Negro	
PAMRD 060825	6 x 8	55	19	Rojo	

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMGN 060825	6 x 8	55	19	Verde	
PAMBE 081025	8 x 10	90	15	Azul	
PAMCL 081025	8 x 10	90	15	Incolor	
PAMYW 081025	8 x 10	90	15	Amarillo	
PAMBK 081025	8 x 10	90	15	Negro	
PAMRD 081025	8 x 10	90	15	Rojo	
PAMGN 081025	8 x 10	90	15	Verde	
PAMBE 101225	10 x 12	92	11	Azul	
PAMCL 101225	10 x 12	92	14	Incolor	
PAMBK 101225	10 x 12	92	9,5	Negro	
PAMBE 121425	12 x 14	120	9,5	Azul	
PAMCL 121425	12 x 14	120	9,5	Incolor	
PAMBK 121425	12 x 14	120	13	Negro	

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)
PAMBE 131625	13 x 16	115	13	Azul	
PAMCL 131625	13 x 16	115	13	Incolor	
PAMBK 131625	13 x 16	115		Negro	

