

Tubo de poliamida en rollo de 1000 m (unidad de venta = 1 rollo)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,7 x 4	<u>Radio de curvatura mini (mm)</u> 30	<u>Presión máx de uso (a 20°C (bar))</u> 15	<u>Color</u> Azul
<u>Temperatura</u> - 20°C a + 80°C	<u>Material</u> Poliamida PA 12	<u>Ventaja</u> Excelente memoria de forma Muy buena resistencia química	

Descripción				
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar))	Color
PAMBE 27041000	2,7 x 4	30	15	Azul

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar)	Color
PAMCL 27041000	2,7 x 4	30	15	Incolor
PAMYW 27041000	2,7 x 4	30	15	Amarillo
PAMBK 27041000	2,7 x 4	30	15	Negro
PAMRD 27041000	2,7 x 4	30	15	Rojo
PAMGN 27041000	2,7 x 4	30	15	Verde
PAMBE 04061000	4 x 6	35	27	Azul
PAMCL 04061000	4 x 6	35	27	Incolor
PAMYW 04061000	4 x 6	35	27	Amarillo
PAMBK 04061000	4 x 6	35	27	Negro
PAMRD 04061000	4 x 6	35	27	Rojo
PAMGN 04061000	4 x 6	35	27	Verde

