

## Tubo de poliamida en rollo de 300 m (unidad de venta = 1 rollo)



<b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b> 8 x 10	<b><u>Radio de curvatura mini (mm)</u></b> 90	<b><u>Presión máx de uso (a 20°C) (bar)</u></b> 15	<b><u>Color</u></b> Azul
<b><u>Temperatura</u></b> - 20°C a + 80°C	<b><u>Material</u></b> Poliamida PA 12	<b><u>Ventaja</u></b> Excelente memoria de forma Muy buena resistencia química	

Descripción				
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color
<b>PAMBE 0810300</b>	8 x 10	90	15	Azul
<b>PAMCL 0810300</b>	8 x 10	90	15	Incolor

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color
<b>PAMYW 0810300</b>	8 x 10	90	15	Amarillo
<b>PAMBK 0810300</b>	8 x 10	90	15	Negro
<b>PAMGN 0810300</b>	8 x 10	90	15	Verde
<b>PAMRD 0810300</b>	8 x 10	90	15	Rojo

