

## Manguera AIRCA provistas de enchufes rápidos metálicos de seguridad



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 16 x 25	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Perfil</u> ISO 6150 B	<u>Enchufe</u> ISI 11
<u>Conector</u> IRP 11	<u>Equipado con</u> Protectores	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Material</u> EPDM	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites		

Descripción						
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
<b>RAL AIS1610</b>	16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protectores

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
<b>RAL AIS1620</b>	16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protectores
<b>RAL AIS1910</b>	19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protectores
<b>RAL AIS1920</b>	19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	-
<b>RAL AES1610</b>	16 x 25	10	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protectores
<b>RAL AES1620</b>	16 x 25	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protectores
<b>RAL AES1910</b>	19 x 28	10	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protectores
<b>RAL AES1920</b>	19 x 28	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	-
<b>RAL ACMB810</b>	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
<b>RAL ACMB1010</b>	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
<b>RAL ACM1310</b>	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSM 08	CRP 08	Protectores
<b>RAL ACM1610</b>	16 x 25	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protectores
<b>RAL ACM1620</b>	16 x 25	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protectores
<b>RAL ACM1910</b>	19 x 28	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protectores

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
<b>RAL ACM1920</b>	19 x 28	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	-

