

Manguera AIRCA provistas de enchufes orientables prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Perfil</u> ISO 6150 B	<u>Enchufe</u> ISI 06SW
<u>Conector</u> IRP 06	<u>Equipado con</u> Protectores	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C
<u>Material</u> EPDM	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites		

Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
RAL AISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores
RAL AISW1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
RAL AISW1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Protectores
RAL AESW810	8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores
RAL AESW1010	10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores
RAL AESW1310	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores
RAL ACSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores
RAL ACSW1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores
RAL ACSW1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-
RAL AASW810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protectores
RAL AASW1010	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protectores

