

Manguito para enlace



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 10 x 18	<u>Longitud máx (m)</u> 0,4	<u>Rosca</u> R 1/4	<u>Conector</u> IRP 06
<u>Perfil</u> ISO 6150B	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Material</u> EPDM
<u>Aplicaciones</u> Alimentación herramientas neumáticas	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites		

Descripción					
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Rosca	Conector	Perfil
MAI 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	IRP 06	ISO 6150B
MAI 061210	10 x 18	0,4	R 1/2	IRP 06	ISO 6150B
MAI 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	IRP 08	ISO 6150B
MAI 081213	13 x 22	0,4	R 1/2	IRP 08	ISO 6150B
MAI 111216	16 x 25	0,4	R 1/2	IRP 11	ISO 6150B
MAI 113416	16 x 25	0,4	R 3/4	IRP 11	ISO 6150B

Referencia	Ø int./ext.(mm)	Longitud máx (m)	Rosca	Conector	Perfil
MAE 071410	10 x 18	0,4	R 1/4	ERP 07	European 7,4 mm
MAE 073813	13 x 22	0,4	R 3/8	ERP 07	European 7,4 mm
MAC 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	CRP 06	ISO 6150C
MAA 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	ARP 06	ARO 210
MAC 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	CRP 08	ISO 6150C

