

Manguera engastada en caucho EPDM antiestático STOFLEX antirrayaduras con enchufes rápidos prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15	<u>Longitud máx (m)</u> 10	<u>Perfil</u> ISO 6150 B	<u>Enchufe</u> ISI 06
<u>Conector</u> IRP 06	<u>Equipado con</u> Protectores	<u>Presión de uso</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C

Descripción						
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
RST SISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores
RST SISB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores
RST SESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con
RST SESB1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores
RST SCSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores
RST SCSB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores

