

Caja de enchufes instantáneos de polímero CONEX



Descripción	
Referencia	Composición
MAL RP150	<p>Surtido con: 50 enchufes rectos machos cilíndricos: (para tubo Ø ext.) 10x RPD MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPD MR0601 (Ø 6mm) 10x RPD MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPD MR0801 (Ø 8mm) 10x RPD MR0802 (Ø 8mm) 40 codos machos cónicos: (para tubo Ø ext.) 10 x RPC MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPC MR0601 (Ø 6mm) 10x RPC MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPC MR0801 (Ø 8mm) 10 codos machos cilíndricos: (para tubo Ø ext.) 10x RPC MG0601 (Ø 6mm) 30 uniones iguales para tubos: (para tubo Ø ext.) 10x RPU ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPU ET0808 (Ø 8mm) 10x RPU ET1010 (Ø 10mm) 20 T iguales para tubos: (para tubo Ø ext.) 10x RPT ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPT ET0808 (Ø 8mm) 1 cortatubos: R22 CT</p>

